

Catálogo Aberturas de aluminio

Catálogo 2026
Servicio Integral del Vidrio



SERVICIO
INTEGRAL
DEL VIDRIO

Línea Herrero

Sistema tradicional de aluminio liviano, con hojas corredizas o batientes de perfiles simples. No posee cámara de aire ni ruptura térmica. Vidrio simple (3 a 4 mm). Ideal para aberturas económicas, interiores o zonas de bajo requerimiento térmico y acústico.



Línea Módena

Es el Sistema de Carpintería estándar debido a su diseño y al equilibrio peso/resistencia. Su uso extendido lo transforma en el sistema más consolidado del mercado. La versatilidad del sistema le permite adaptarse a todo tipo de proyectos con aberturas de tamaño standard y óptima performance.

Tipologías disponibles y sus características

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES Y SUS CARACTERÍSTICAS							
Tipologías disponibles	Ancho de marco	Descripción	Sistema de movimiento y cierre	Sistema de hermeticidad	Espesor de vidrio simple	Espesor de DVH	Armado de marco y hojas
Ventana y puerta corrediza hoja a 90°	45 mm.	Marco de 2 o 3 guías / 2,3,4 hojas corredizas.	Ruedas inferiores regulables y cierres laterales simples o multipunto.	Doble contacto con felpas de polipropileno con Fin Seal y caja de agua.	4 a 10 mm.	14 a 19 mm.	A 90° con tornillos.
Ventana y puerta corrediza hoja a 45°	45 mm.	Marco de 2 guías / 2 hojas corredizas.	Ruedas inferiores regulables y cierres laterales simples o multipunto.	Doble contacto con felpas de polipropileno con Fin Seal y caja de agua.	4 a 10 mm.	16 a 22 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Ventana de abrir/oscilobatiente	45 mm.	1 ó 2 hojas de abrir hacia el interior.	Bisagras laterales y falleba multipunto / mecanismo oscilobatiente.	Doble contacto o cámara compensadora de presiones con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Paño fijo	45 mm.	Paño fijo aleta lateral.			4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Ventana desplazable	45 mm.	1 hoja desplazable de abrir hacia el exterior.	Bisagras a fricción laterales con limitador de apertura y aldaba central o cierre multipunto.	Doble contacto con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Ventana banderola	45 mm.	1 hoja de abrir hacia el interior.	Bisagras inferiores, brazo sostén lateral y cierre superior.	Doble contacto con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Ventana ventiluz	45 mm.	1 hoja de abrir hacia el exterior.	Bisagras superiores y brazo de empuje.	Doble contacto con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Puerta de rebatir	45 mm.	1 o 2 hojas de abrir hacia el interior o exterior.	Bisagras laterales y cerradura central o multipunto.	Doble contacto con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	Marco a 45° con escuadras de tracción. Hoja a 45° con escuadras de tracción y escuadra suplementaria. Con tornillos en travesaño y zócalo a 90°.

Tabla original conservada para mantener medidas, tipologías y especificaciones sin alteraciones.



Línea Módena con DVH

Módena con DVH es la evolución del tradicional sistema Módena en cuanto a tecnología, calidad, diseño y funcionalidad. La versatilidad del sistema le permite adaptarse a todo tipo de proyectos con aberturas de tamaño standard y óptima performance.

Tipologías disponibles y sus características

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES Y SUS CARACTERÍSTICAS

Tipologías disponibles	Ancho de marco	Descripción	Sistema de movimiento y cierre	Sistema de hermeticidad	Espesor de vidrio simple	Espesor de DVH	Armado de marco y hojas
Ventana y puerta corrediza hoja a 90°	52 mm.	Marco de 2 o 3 guías / 2,3,4 hojas corredizas.	Ruedas inferiores regulables y cierres laterales simples o multipunto.	Doble contacto con felpas de polipropileno con Fin Seal y caja de agua.	4 a 10 mm.	14 a 19 mm.	A 90° con tornillos.
Ventana y puerta corrediza hoja a 45°	52 mm.	Marco de 2 guías / 2 hojas corredizas.	Ruedas inferiores regulables y cierres laterales simples o multipunto.	Doble contacto con felpas de polipropileno con Fin Seal y caja de agua.	4 a 10 mm.	16 a 22 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Ventana de abrir/ oscilobatiente	52 mm.	1 ó 2 hojas de abrir hacia el interior coplanar o escalonada.	Bisagras laterales y falleba multipunto / mecanismo oscilobatiente.	Doble contacto o cámara compensadora de presiones con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Paño fijo	52 mm.	Paño fijo aleta lateral.			4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Ventana desplazable	52 mm.	1 hoja desplazable de abrir hacia el exterior.	Bisagras a fricción laterales con limitador de apertura y aldaba central o cierre multipunto.	Doble contacto con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Ventana banderola	52 mm.	1 hoja de abrir hacia el interior coplanar o escalonada.	Bisagras inferiores, brazo sostén lateral y cierre superior.	Doble contacto con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Ventana ventiluz	52 mm.	1 hoja de abrir hacia el exterior.	Bisagras superiores y brazo de empuje.	Doble contacto con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Ventana guillotina	52 mm.	2 hojas móviles en sentido vertical.	Resortes compesadores laterales y movimiento auxiliar para limpieza de vidrios.	Doble contacto con burletes de EPDM y felpas de polipropileno.	4 a 8 mm.	16 a 22 mm. (solo borde recto)	Marco a 90° con tornillos. Hojas a 45° con escuadras rígidas con tornillos.
Puerta de rebatir	52 mm.	1 o 2 hojas de abrir hacia el interior o exterior coplanar o escalonada.	Bisagras laterales y cerradura central o multipunto.	Doble contacto con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	Marco a 45° con escuadras de tracción. Hoja a 45° con escuadras de tracción y escuadra suplementaria. Con tornillos en travesaño y zócalo a 90°.

Tabla original conservada para mantener medidas, tipologías y especificaciones sin alteraciones.



Alta precisión

Línea A30

Sistema de alta prestación para aberturas batientes. Perfiles de mayor sección, excelente hermeticidad y estanqueidad. Diseñado para DVH. Ofrece muy buen aislamiento térmico y acústico sin ruptura térmica. Uso residencial y comercial de calidad media-alta.

Tipologías disponibles y sus características

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES Y SUS CARACTERÍSTICAS							
Tipologías disponibles	Ancho de marco	Descripción	Sistema de movimiento y cierre	Sistema de hermeticidad	Espesor de vidrio simple	Espesor de DVH	Armado de marco y hojas
Ventana y puerta corrediza hoja a 90°	60 mm.	Marco de 2,3 o 4 guías / 2,3,4 hojas corredizas.	Ruedas inferiores regulables y cierres laterales simples o multipunto.	Doble contacto con felpas de polipropileno con Fin Seal y caja de agua.	4 a 16 mm.	20 a 26 mm. / 28 a 34 mm. (con adaptador)	A 90° con tornillos.
Ventana de abrir/ oscilobatiente	60 mm.	1 ó 2 hojas de abrir hacia el interior coplanar o escalonada.	Bisagras laterales y falleba multipunto / mecanismo oscilobatiente.	Triple contacto o cámara compensadora de presiones con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Paño fijo	60 mm.	Paño fijo aleta lateral.			4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Ventana desplazable	60 mm.	1 hoja desplazable de abrir hacia el exterior.	Bisagras a fricción laterales con limitador de apertura y aldaba central o cierre multipunto.	Cámara compensadora de presiones con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Puerta de rebatir	60 mm.	1 o 2 hojas de abrir hacia el interior o exterior coplanar o escalonada.	Bisagras laterales y cerradura central o multipunto.	Doble contacto con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	Marco a 45° con escuadras de tracción. Hoja a 45° con escuadras de tracción y escuadra suplementaria. Con tornillos en travesaño y zócalo a 90°.
Puerta vaivén	60 mm.	1 o 2 hojas de abrir hacia el interior o exterior.	Caja de piso con pivote superior y cerradura central.	Doble contacto con felpas de polipropileno.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	Marco a 45° con escuadras de tracción. Hoja a 45° con escuadras de tracción. Con tornillos en travesaño y zócalo a 90°.

Tabla original conservada para mantener medidas, tipologías y especificaciones sin alteraciones.



Línea A40

Sistema premium de aluminio pesado, pensado para grandes dimensiones. Excelente rigidez estructural y hermeticidad. Compatible con DVH y vidrios de mayor espesor.

Óptimo comportamiento acústico y térmico. Ideal para viviendas de alta gama y fachadas modernas.

Tipologías disponibles y sus características

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES Y SUS CARACTERÍSTICAS

Tipologías disponibles	Ancho de marco	Descripción	Sistema de movimiento y cierre	Sistema de hermeticidad	Espesor de vidrio simple	Espesor de DVH	Armado de marco y hojas
Ventana y puerta corrediza hoja a 90°	114 mm.	Marco de 2,3 o 4 guías / 2,3,4 hojas corredizas. Opción marco con mosquitero.	Ruedas inferiores regulables y cierres laterales simples o multipunto.	Doble contacto con felpas de polipropileno con Fin Seal y caja de agua.	6 a 12 mm.	24 a 32 mm.	Marco a 90° con tornillos y hojas a 90° con tornillos.
Ventana y puerta corrediza hoja a 45°	114 mm.	Marco de 2,3 o 4 guías / 2,3,4 hojas corredizas. Opción marco con mosquitero.	Ruedas inferiores regulables y cierres laterales simples o multipunto.	Doble contacto con felpas de polipropileno con Fin Seal y caja de agua.	6 a 12 mm.	24 a 32 mm.	Marco a 90° con tornillos y hojas a 45° con escuadras de tracción.
Corrediza hoja a 90° móvil + paño fijo	114 mm.	Marco de 1 guía. 1 o 2 hojas móviles centrales o laterales.	Ruedas inferiores regulables y cierre lateral simple o multipunto.	Doble contacto con felpas de polipropileno con Fin Seal y caja de agua.	6 a 12 mm.	24 a 32 mm.	Marco a 90° con tornillos y hojas a 90° con tornillos.
Corrediza hoja a 45° móvil + paño fijo	114 mm.	Marco de 1 guía. 1 o 2 hojas móviles centrales o laterales.	Ruedas inferiores regulables y cierre lateral simple o multipunto.	Doble contacto con felpas de polipropileno con Fin Seal y caja de agua.	6 a 12 mm.	24 a 32 mm.	Marco a 90° con tornillos y hojas a 45° con escuadras de tracción.
Ventana de abrir/ oscilobatiente	60 mm.	1 ó 2 hojas de abrir hacia el interior coplanar o escalonada.	Bisagras laterales y falleba multipunto / mecanismo oscilobatiente.	Triple contacto o cámara compensadora de presiones con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Paño fijo	60 mm.	Paño fijo aleta lateral.			4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Ventana desplazable	60 mm.	1 hoja desplazable de abrir hacia el exterior.	Bisagras a fricción laterales con limitador de apertura y aldaba central o cierre multipunto.	Cámara compensadora de presiones con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Puerta de rebatir	60 mm.	1 o 2 hojas de abrir hacia el interior o exterior coplanar o escalonada.	Bisagras laterales y cerradura central o multipunto.	Doble contacto con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	Marco a 45° con escuadras de tracción. Hoja a 45° con escuadras de tracción y escuadra suplementaria. Con tornillos en travesaño y zócalo a 90°.
Puerta vaivén	60 mm.	1 o 2 hojas de abrir hacia el interior o exterior.	Caja de piso con pivote superior y cerradura central.	Doble contacto con felpas de polipropileno.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	Marco a 45° con escuadras de tracción. Hoja a 45° con escuadras de tracción. Con tornillos en travesaño y zócalo a 90°.
Puerta plegadiza	60 mm.	3 a 8 hojas plegables hacia el interior escalonada.	Mecanismo puerta plegable Roto Patio Fold.	Doble contacto con burletes de EPDM.	4 a 16 mm.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.

Tabla original conservada para mantener medidas, tipologías y especificaciones sin alteraciones.



A40 Con Ruptura de Puente Térmico (RPT)

Versión del A40 con Ruptura de Puente Térmico mediante poliamida. Reduce drásticamente la transmisión térmica y condensación. Máximo confort térmico y acústico. Compatible con DVH de alta prestación. Recomendado para arquitectura sustentable y eficiencia energética.

¿Qué es y para qué sirve el RPT?

La Ruptura de Puente Térmico consiste en intercalar un material aislante en los perfiles de aluminio del marco y la hoja de una abertura, con el objetivo de aislarlos térmicamente y evitar así la transmisión térmica interior-externa. El material aislante que se utiliza es una varilla de Poliamida PA66 con 25% de fibra de vidrio. El resultado del proceso de ensamble es un conjunto de perfiles que tienen las mismas características estructurales y de diseño que sus variantes sin RPT, pero con un menor valor de transmitancia térmica, lo que los vuelve aún más eficientes.

Tipologías disponibles y sus características

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES Y SUS CARACTERÍSTICAS

Tipologías disponibles	Ancho de marco	Descripción	Sistema de movimiento y cierre	Sistema de hermeticidad	Sistema de RPT	Espesor de DVH	Armado de marco y hojas
Ventana y puerta corrediza	114 mm.	Marco de 2 o 3 guías 2,3,4 hojas corredizas	Ruedas inferiores regulables y cierres laterales simples o multipunto.	Doble contacto con felpas de polipropileno con Fin Seal y caja de agua.	Varilla de poliamida de 30 mm. en hojas y de 20 mm. en marco.	24 a 32 mm.	45° con escuadras de tracción.
Ventana de abrir/oscilobatiente	60 mm.	1 ó 2 hojas de abrir hacia el interior escalonada.	Bisagras laterales y falleba multipunto / mecanismo oscilobatiente.	Triple contacto o cámara compensadora de presiones con burletes de EPDM.	Varilla de poliamida de 16 mm. en marco y hoja.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Paño fijo	60 mm.	Paño fijo aleta lateral.			Varilla de poliamida de 16 mm. en marco y hoja.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Ventana desplazable	60 mm.	1 hoja desplazable de abrir hacia el exterior.	Bisagras a fricción laterales con limitador de apertura y aldaba central o cierre multipunto.	Doble contacto con burletes de EPDM.	Varilla de poliamida de 16 mm. en marco y hoja.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.
Puerta de rebatir	60 mm.	1 o 2 hojas de abrir hacia el interior escalonada.	Bisagras laterales y cerradura central o multipunto.	Doble contacto con burletes de EPDM.	Varilla de poliamida de 16 mm. en marco y hoja.	18 a 32 mm.	Marco a 45° con escuadras de tracción. Hoja a 45° con escuadras de tracción y escuadra suplementaria. Con tornillos en travesaño y zócalo a 90°.
Puerta plegadiza	60 mm.	3 a 8 hojas plegables hacia el interior escalonada.	Mecanismo puerta plegable Roto Patio Fold.	Doble contacto con burletes de EPDM.	Varilla de poliamida de 16 mm. en marco y hoja.	18 a 32 mm.	A 45° con escuadras de tracción.

Tabla original conservada para mantener medidas, tipologías y especificaciones sin alteraciones.



¡Gracias por elegirnos!

WhatsApp: +54 9 341 578 9079

Email: ventas@sividrios.com.ar

www.sividrios.com.ar

Bv. 27 de febrero 2501 Sur, Rosario - Santa Fe

Esperamos que disfrutes cada detalle de tu espacio.
Seguinos en nuestras redes para conocer novedades, ideas e inspiración para tus próximos proyectos.

